

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-szosowy-fuji-sportif-21-nowa-sora-r3000-2x9-p-368.html>

ROWER SZOSOWY FUJI SPORTIF 2.1 NOWA SORA R3000 2x9



Cena	3 999,00 zł
Cena poprzednia	5 940,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Rozmiar ramy	XS (48cm), XL (58cm)

Opis produktu

Sportif został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i wydajności. Biorąc wskazówki geometrii z naszego carbonowego roweru typu endurance Gran Fondo będącym jednym z najlepszych na rynku, większy rozstaw osi i wyższa kierownica Sportif sprawiają, że kierowca jest w efektywnej pozycji, co zmniejsza zmęczenie ramion i obciążenie pleców podczas jazdy. Geometria endurance i rozsądna specyfikacja sprawiają, że Sportif jest idealnym rowerem do lokalnych przejażdżek grupowych, długich wycieczek lub wyścigów o tytuł mistrza świata i okolic;

Kluczowe cechy:
Rama aluminiowa A2-SL cieniowana dla obniżenia wagi
Pogięcie tylnych widełek zwiększające rozpraszanie wibracji
Widelec carbonowy FC-770
Wewnętrzne prowadzenie kabli
Geometria endurance

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA	A2-SL alloy, threaded bottom bracket
WIDELEC	C5 carbon legs, alloy steerer
MECHANIZM KORBOWY	FSA Vero, 50/34T
WKŁAD SUPORTU	Sealed cartridge bearing
PRZEDNIA PRZERZUTKA	Shimano Sora, 34.9mm clamp
TYLNA PRZERZUTKA	Shimano Sora, 9-speed
KLAMKOMANETKI	Shimano Sora, STI, 9-speed
KASETA	Shimano HG200, 11-34T
ŁAŃCUCH	KMC X9 w/ MissingLink, 9-speed
KOŁA	Alex alloy rims, Formula hubs, 28/32H
OPONY	Vittoria Zaffiro V, 700 x 30c, 26tpi
HAMULCE	Alloy dual pivot, 47mm-57mm reach
STERY	1 1/8" integrated
KIEROWNICA	Oval Concepts 300S Shallow Drop, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm compact drop
MOSTEK	Oval Concepts 313, 3D-forged 6061 stem body, +/-7°
OWIJKĄ	Oval Concepts 300 bar tape, suede
SIODŁO	Oval Concepts 344, steel rail
SZTYCA	Oval Concepts 300, 6061 alloy, 27.2mm diameter
WAGA	10.20 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: XS (48cm) , XL (58cm)

Geometria

	Size	XXS (46cm)	XS (49cm)	S (52cm)	M (54cm)	L (56cm)	XL (58cm)	XXL (61cm)
A	Seat Tube C to T	420	450	480	500	520	540	570
B	Seat Tube E ffectiv e	460	490	520	540	560	580	610
C	Top Tube E ffectiv e	505	515	530	545	560	580	600
D	Head Tube Length	100	125	150	170	190	215	235
E	Seat Tube Angle / Actual	75	74.5	73.8	73.5	73	73	73
G	Headt ube Angle	71	71.5	71.5	73	73	73	73
H	Chains tay Length	418	418	418	418	418	418	418
I	Wheel base	986	988	997	986	996	1018	1036
J	BB Drop	69	69	69	69	69	69	69
K	Fork Offset	52	52	52	43	43	43	43
L	Trail	63	60	60	60	60	60	60
M	Stack	507	532	556	581	600	624	643
N	Reach	389	382	378	383	377	389	404
O	Stando	718	747	774	796	817	838	860

ver							
Stem	80	80	80	90	90	110	110
Handle	380	400	400	420	420	440	440
bar							
Width							
Crank	170	170	170	170	175	175	175
Wheel	700	700	700	700	700	700	700
Size							
Seat	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
Post Di							
amete							
r							