

Link do produktu: <http://skleprower.pl/fuji-transonic-23-2019-shimano-ultegra-r8000-2x11-p-227.html>



FUJI TRANSONIC 2.3 2019 SHIMANO ULTEGRA R8000 2x11

Cena	8 999,00 zł
Cena poprzednia	11 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Rozmiar ramy	L (56 cm)
Dostępne kolory	Electric Blue

Opis produktu

Jak sprawić, by świetny aerodynamiczny rower był jeszcze lepszy? Poprzez dostosowanie rewolucyjnego projektu Linear ujawnionego w miażdżącym sukcesie nowego Supreme do sztandarowego projektu Fuji, wyścigowego modelu Transonic. Zniknęły zaokrąglone rurki, które określały poprzedni rower, jako jeden z najszybszych w okolicy. Nowa rama wykorzystuje technologię Kammtail - ścięte profile mające na celu poprawę wydajności aerodynamicznej przy wszystkich kątach wiatru. Czas by odświeżyć swój słownik bo dziś szybkość znaczy TRANSONIC !

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Computational Fluid Dynamics (CFD) Rama projektowana w oparciu o analizę która zapewnia minimalizację przepływu powietrza nad każdą sekcją ramy.
- Kształty profili ramy w technologii Kammtail - powodują mniejszy opór pod wszystkimi kątami
- High compaction molding pomaga wyeliminować zmarszczki materiału i nadmiar żywicy by dostarczyć najlżejszą i najmocniejszą ramę jak to tylko możliwe.
- Progresywny stack i reach, geometria zapewnia, że wszystkie rozmiary umieszczają zawodników w idealnej pozycji.
- Aero sztyca z dostępną tri pozycją
- Pełna kierownica aero ze spadem -17 stopni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

WIDELEC

MECHANIZM KORBOWY

WKŁAD SUPORTU

PRZEDNIA PRZERZUTKA

TYLNA PRZERZUTKA

KLAMKOMANETKI

KASETA

ŁAŃCUCH

KOŁA

OPONY

HAMULCE

STERY

KIEROWNICA

MOSTEK

OWIJKA

SIODŁO

SZTYCA

WAGA

C10 high-modulus carbon, integrated head
oversized chainstays, carbon dropout with re
FC-440 full carbon with tapered carbon steere
Shimano Ultegra, 52/36T
Praxis PF30 conversion bottom bracket
Shimano Ultegra, braze-on mount
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra Dual Control, 2x11-speed
Shimano 105, 11-30T
KMC X11 with MissingLink
Oval Concepts 527, 700c 18/24H rims
Vittoria Zaffiro Pro, 700 x 25c, 60tpi, folding
Shimano Ultegra
Integrated sealed bearing
Oval Concepts 790 Aero aluminum, 31.8mm c
Oval Concepts 790 Aero, 3D-forged, -17 degr
Anti-Slip Silicone
Oval Concepts X38 with pressure relief zone,
Oval Concepts Transonic Aero, 300mm 46-52
8,14 kg

Geometria

TRANSONIC

	XS	S	M	L	XL	XXL
Bike Size (cm)	49	52	54	56	58	61
A Seat Tube Center To Top	470	500	520	540	560	580
B Seat Tube Effective	490	520	540	560	580	610
C Top Tube Effective	515	530	545	565	580	600
D Head Tube Length	115	135	151	172	189	209
E Seat Tube Angle	74.3	74.2	74.2	73.5	73.5	73
G Headtube Angle	71	72	72.7	73	73	73
H Chainstay Length	410	410	410	410	410	410
I Wheelbase	982	988	989	999	1016	1029
J Bottom Bracket Drop	70	70	68	68	66	66
K Fork Offset	52	52	43	43	43	43
L Trail	61.2	55.0	60.1	58.2	58.2	58.2
M Stack	500	523	541	562	576.5	596
N Reach	374	382	392	399	410	418
O Standover	747	772	788	806	824	846

