

Link do produktu: <https://skleprower.pl/fuji-ambient-evo-29-13-bosch-4gen-shimano-deore-1x11-p-447.html>



FUJI AMBIENT EVO 29 1.3 BOSCH 4GEN SHIMANO DEORE 1X11

Cena	15 499,00 zł
Cena poprzednia	18 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Rozmiar ramy	19 CALI (48,3cm)

Opis produktu

Nieważne, jak stromy jest teren - z Fuji Ambient jesteś gotowy do zdobycia każdego wzgórza. Ambient wyposażony jest w najnowsze systemy wspomagania pedalowania Bosch zapewniają dodatkową pomoc na długich podjazdach. Te e-rowery są odpowiednie dla każdego, kto szuka większej zabawy.

Jeśli jazda na hardtailu wywołuje uśmiech na Twojej twarzy, jazda na nowym Ambient EVO zamieni to w uśmiech od ucha do ucha. Dzięki mocy silnika Bosch i dodatkowym oponom, które toczą się po każdej powierzchni, podjazdy i wzniesienia na szlaku nie stanowią już problemu.

- Rama z super cieniowanego aluminium A6-SL jest lekka i mocna
- Silnik elektryczny Bosch Performance CX 4 generacji ma moc 250 watów, i wspomaga do 25 km / h
- Akumulator Powertube 625-500 Wh jest umieszczony w rurze dolnej, zostawiając miejsce na butelkę z wodą
- Tylne piasty Boost 148x12 i przednie Boost 110x15 usztywniają podwozie Ambianta
- Kompatybilny z Dropper Post

RAMA

WIDELEC

MECHANIZM KORBOWY

SUPPORT

PEDAŁY

TYLNA PRZERZUTKA

MANETKA

KASETA

ŁAŃCUCH

KOŁA

OPONY

HAMULCE

KLAMKI HAMULCOWE

STERY

KIEROWNICA

MOSTEK

Fuji A6-SL alloy front and rear triangle with down tube for integrated Bosch Power Tube 625-500Wh battery, Bosch Gen.4 motor cover, tapered 1 1/8" - 1.5" head tube, post disc mount, Boost 148 x 12mm cold-forged dropout and replaceable hanger
SR SunTour XCR34-Air 29, Lockout, tapered alloy steerer, Boost 110 x 15mm thru axle, travel 120mm, 34mm stanchions
FSA CK-745/IS, Bosch Gen.4, 32T, with chainguard, for Boost
Bosch System ISIS drive
Alloy platform, chromoly axle
Shimano Deore
Shimano Deore
Shimano Deore, 11-51T, 11-speed
Shimano CN-HG601-11, 11-speed
Shimano MT400-Boost CL 15mm thru axle disc, 32H, front / Shimano MT400-Boost CL 12mm thru axle disc, 32H, rear, 14/15g stainless steel spokes, WTB ST i29 TCS 2.0 double wall 29" rims
Maxxis Agressor, 29" x 2.5", 60 TPI, folding, EXO, TR
TRP Slate-T4 and X2, 4-piston front, 2-piston rear hydraulic disc, rotors: 203mm front and rear
TRP Slate-T4, 2 finger lever
FSA NO.57B, 1 1/8" - 1.5", retainer bearings
Oval Concepts 205 flat bar, 6061 alloy, +/- 5mm rise, 9° sweep, 31.8mm clamp, width: 760mm
3D-forged 6061 alloy, 7°, 31.8mm clamp, length: 17" - 35mm, 19"-

CHWYTY
SIODEŁKO
SZTYCA
NAPĘD

BATERIA
WYŚWIETLACZ
WAGA

45mm, 21" - 60mm
WTB Waffel, single LO, dual density Kraton
WTB High Tail Trail, Comp, e-Bike specific saddle, steel rail
Oval Concepts 300, 6061 alloy micro adjust, 30.9mm diameter
Bosch Performance CX, 4th generation mid-motor, 250W rated power, 75Nm of torque, 25km/h maximum assist
Bosch Power Tube 500Wh with 2A charger
Bosch Purion Led display
22,90

Geometria

AMBIENT EVO 29

	M	L	XL
Bike size	17"	19"	21"
A Seat Tube C to T	432	483	533.4
B Seat Tube Effective	638	644	674
C Top Tube Effective	620	640	670
D Head Tube Length	120	125	130
E Seat Tube Angle / Actual	73.5	73.5	73.5
G Headtube Angle	67.5	67.5	67.5
H Chainstay Length	440	440	440
I Wheelbase	1169	1190	1220
J BB Drop	48	48	48
K Fork Offset	42	42	42
M Stack	634	639	643
N Reach	431	450	479
O Standover	836	835	861

