

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-ebike-amulet-29-erival-45-bafang-m410-bateria-720-s-ride-1x10-p-556.html>



ROWER ELEKTRYCZNY EBIKE AMULET 29 ERIVAL 4.5 BAFANG M410 BATERIA 720 S-ride 1x10

Cena	7 499,00 zł
Cena poprzednia	10 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	AMULET
Rozmiar ramy	M - 17 CALI, L - 19 CALI, XL - 21 CALI

Opis produktu

Górski rower elektryczny AMULET eRival 4.5 z najnowszym silnikiem elektrycznym BAFANG M410, który został opracowany z myślą o optymalnym przenoszeniu mocy podczas jazdy. Dysponuje mocą 250 W, a maksymalny moment obrotowy wynosi 80 Nm. W połączeniu z baterią IPS SAMSUNG, pojemność 720 Wh zapewnia wystarczającą moc na długie podróże. System osiąga zasięg 50 - 150 km, w zależności od wybranego poziomu wsparcia. Model eRival 4.5 wyposażony jest w 10-biegowy zestaw S-RIDE M400 oraz kasetę o zakresie 11-40 zębów. Rama z tylną sztywną osią 142x12mm w połączeniu z widelcem SR SUNTOUR XCM32 z osią 15x110 i hydraulicznymi hamulcami, eRival 4.5 jest doskonałym wyborem na długie wycieczki na łonie natury. W pełni ciesz się jazdą!

- RAMA
- WIDELEC
- MECHANIZM KORBOWY
- PEDAŁY
- TYLNA PRZERZUTKA
- MANETKA
- KASETA
- ŁAŃCUCH
- KOŁA
- OPONY
- HAMULCE
- STERY
- KIEROWNICA
- MOSTEK
- CHWYTY
- SIODEŁKO
- SZTYCA
- NAPĘD
- BATERIA
- WYŚWIETLACZ

- AMULET 29" ALLOY LITE E-SG4 / AXLE 12MM / 142MM
- SR SUNTOUR XCM32 RL-R 15MM
- BAFANG G520 ISIS-SINGLE 34T 170MM
- ALLOY
- S-RIDE RD-M400 10SP
- S-RIDE SL-M400 10SP
- SUNSHINE 11-40T, 10SP
- KMC 10SP
- RACE-LIGHT ALLOY 32H
- WTB RANGER 29X2,25 COMP
- ZOOM 875
- NECO
- RACE-LIGHT 720MM - 740MM
- RACE-LIGHT 50MM - 70MM
- RACE-LIGHT ABSORBIC 130mm
- RACE-LIGHT
- RACE-LIGHT 31,6MM
- BAFANG M410 80NM/36V/250W (MIDL. ENGINE)
- IPS (SAMSUNG CELLS) 20 AH / 720 WH
- BAFANG DP C24X series, LCD screen

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M 17 CALI , L 19 CALI , XL 21 CALI

Geometria

Velikosti rámu		29" 15"	29" 17"	29" 19"	29" 21"
		S	M	L	XL
H	DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	486	536
I	DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (MM)	605	620	632	650
G	ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73°	73°	73°	73°
C	ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°	69°
F	DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (MM)	485	485	485	485
A	DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	130	130	130	130
PRŮMĚR SEDLOVKY (MM)		31,6	31,6	31,6	31,6



Jaki rozmiar ramy wybrać

	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm
S		158 - 169 cm			
M			168- 179 cm		
L				178- 187 cm	
XL					od 186 cm