

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-ebike-amulet-29-erival-50-bafang-m410-bateria-720-s-ride-1x11-p-559.html>



ROWER ELEKTRYCZNY EBIKE AMULET 29 ERIVAL 5.0 BAFANG M410 BATERIA 720 S-ride 1x11

Cena	7 999,00 zł
Cena poprzednia	11 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	AMULET
Rozmiar ramy	S - 15 CALI, M - 17 CALI

Opis produktu

Górski rower elektryczny AMULET eRival 5.0 z najnowszym silnikiem elektrycznym BAFANG M410, który został opracowany z myślą o optymalnym przenoszeniu mocy podczas jazdy. Dysponuje mocą 250 W, a maksymalny moment obrotowy wynosi 80 Nm. W połączeniu z baterią IPS SAMSUNG, pojemność 720 Wh zapewnia wystarczającą moc na długie podróże. System osiąga zasięg 50 - 150 km, w zależności od wybranego poziomu wsparcia. Model eRival 5.0 jest wyposażony w 11-biegowy zestaw S-RIDE M410 oraz kasetę o zakresie 11-50 zębów. Rama wyposażona w sztywną oś 142x12 w połączeniu z powietrznym amortyzatorem RST AERIAL i hydraulicznymi hamulcami, eRival 5.0 jest doskonałym wyborem na długie wycieczki na łonie natury. W pełni ciesz się jazdą!

RAMA
WIDELEC
MECHANIZM KORBOWY
PEDAŁY
TYLNA PRZERZUTKA
MANETKA
KASETA
ŁAŃCUCH
KOŁA
OPONY
HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
CHWYTY
SIODEŁKO
SZTYCA
NAPĘD
BATERIA
WYŚWIETLACZ
WAGA

AMULET 29" ALLOY LITE E-SG4 / AXLE 12MM / 142MM
RST AERIAL 29 RL AIR 15MM / 100MM
BAFANG G520 ISIS-SINGLE 34T 170MM
ALLOY
S-RIDE RD-M410 11SP
S-RIDE SL-M400 10SP
SUNSHINE 11-50 11SP
KMC 11SP
RACE-LIGHT ALLOY 32H
WTB RANGER 29X2,25 COMP
ZOOM 875
NECO
RACE-LIGHT 720MM - 740MM
RACE-LIGHT 50MM - 70MM
RACE-LIGHT ABSORBIC 130mm
RACE-LIGHT
RACE-LIGHT 31,6MM
BAFANG M410 80NM/36V/250W (MIDL. ENGINE)
IPS (SAMSUNG CELLS) 20 AH / 720 WH
BAFANG DP C24X series, LCD screen
22,5 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M 17 CALI , S 15 CALI

Geometria

Velikosti rámu	29" 15"	29" 17"	29" 19"	29" 21"
	S	M	L	XL
H DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	486	536
I DĚLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (MM)	605	620	632	650
G ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73°	73°	73°	73°
C ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°	69°
F DĚLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (MM)	485	485	485	485
A DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	130	130	130	130
PRŮMĚR SEDLOVKY (MM)	31,6	31,6	31,6	31,6



Jaki rozmiar ramy wybrać

	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm
S		158 - 169 cm			
M			168- 179 cm		
L				178- 187 cm	
XL					od 186 cm