

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-ebike-amulet-29-erival-50-bafang-m410-bateria-720-shimano-deore-1x11-p-723.html>



ROWER ELEKTRYCZNY EBIKE AMULET 29 ERIVAL 5.0 BAFANG M410 BATERIA 720 SHIMANO DEORE 1x11

Cena	8 499,00 zł
Cena poprzednia	12 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	AMULET
Rozmiar ramy	M - 17 CALI (43,2cm) L - 19 CALI (48,6cm) XL - 21 CALI (53,6cm)

Opis produktu

Rower górski AMULET eRival 5.0 wyposażony w najnowszy silnik elektryczny BAFANG M410, opracowany dla optymalnego przeniesienia mocy podczas jazdy. Jego moc wynosi 250 W, a maksymalny moment obrotowy 80 Nm. Sprzężony z baterią IPS, w której zastosowano ogniwa SAMSUNG, o pojemności 720 Wh, zapewnia mnóstwo mocy na długie wycieczki. System osiąga zasięg 50 - 150 km, w zależności od wybranego poziomu wsparcia. eRival 5.0 wyposażony jest w 11-biegowy zestaw grupowy SHIMANO DEORE oraz kasetę o zakresie 11-46 zębów. W połączeniu z widelcem SR SUNTOUR i hamulcami hydraulicznymi SHIMANO, eRival 5.0 jest świetnym wyborem na długie wyprawy w backcountry. Ciesz się swoją jazdą na maksa!

RAMA
WIDELEC
MECHANIZM KORBOWY
PEDAŁY
TYLNA PRZERZUTKA
MANETKA
KASETA
ŁAŃCUCH
KOŁA

OPONY
HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
CHWYTY
SIODEŁKO
SZTYCA
NAPĘD
BATERIA
WYŚWIETLACZ
WAGA

AMULET 29" ALLOY LITE E-SG4 / AXLE 12MM / 142MM
SUNTOUR XCM32 RL DS 29, 15MM
BAFANG G520 ISIS-SINGLE 34T 170MM
WELLGO, LU-313
SHIMANO DEORE RD-M5100, 11SP
SHIMANO DEORE SL-M5100, 11SP
SUNSHINE 11SP, 11-46T
KMC 11SP
OBRĘCZ ALLOY DOUBLE WALL 29, 32H PIASTY PRZÓD RACELIGHT 32H, 15MM TYŁ RACELIGHT 32H, 12MM
WTB RANGER 29X2.3
SHIMANO MT200
NECO
RACELIGHT 720 MM, 9°, 31.8MM
RACELIGHT 60 MM
RACE-LIGHT ABSORBIC 130mm
AMULET
RACE-LIGHT 31,6MM
BAFANG M410 80NM/36V/250W (MIDL. ENGINE)
IPS (SAMSUNG CELLS) 20 AH / 720 WH
DP C244/245
22,5 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M - 17 CALI , L - 19 CALI , XL - 21 CALI

Geometria

Velikosti rámu		29" 15"	29" 17"	29" 19"	29" 21"
		S	M	L	XL
H	DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	486	536
I	DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (MM)	605	620	632	650
G	ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73°	73°	73°	73°
C	ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°	69°
F	DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (MM)	485	485	485	485
A	DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	130	130	130	130
PRŮMĚR SEDLOVKY (MM)		31,6	31,6	31,6	31,6



Jaki rozmiar ramy wybrać

	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm
S		158 - 169 cm			
M			168- 179 cm		
L				178- 187 cm	
XL					od 186 cm