

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-elektryczny-ebike-amulet-29-erival-50-bafang-m410-bateria-720-shimano-deore-1x11-p-724.html>



ROWER ELEKTRYCZNY EBIKE AMULET 29 ERIVAL 5.0 BAFANG M410 BATERIA 720 SHIMANO DEORE 1x11

Cena	8 499,00 zł
Cena poprzednia	12 799,00-zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	AMULET
Rozmiar ramy	S - 15 CALI (38,1cm), M - 17 CALI (43,2cm)

Opis produktu

Rower górski AMULET eRival 5.0 wyposażony w najnowszy silnik elektryczny BAFANG M410, opracowany dla optymalnego przeniesienia mocy podczas jazdy. Jego moc wynosi 250 W, a maksymalny moment obrotowy 80 Nm. Sprzężony z baterią IPS, w której zastosowano ogniwa SAMSUNG, o pojemności 720 Wh, zapewnia mnóstwo mocy na długie wycieczki. System osiąga zasięg 50 - 150 km, w zależności od wybranego poziomu wsparcia. eRival 5.0 wyposażony jest w 11-biegowy zestaw grupowy SHIMANO DEORE oraz kasetę o zakresie 11-46 zębów. W połączeniu z widelcem SR SUNTOUR i hamulcami hydraulicznymi SHIMANO, eRival 5.0 jest świetnym wyborem na długie wyprawy w backcountry. Ciesz się swoją jazdą na maksa!

- RAMA
- WIDELEC
- MECHANIZM KORBOWY
- PEDAŁY
- TYLNA PRZERZUTKA
- MANETKA
- KASETA
- ŁAŃCUCH
- KOŁA
- OPONY
- HAMULCE
- STERY
- KIEROWNICA
- MOSTEK
- CHWYTY
- SIODEŁKO
- SZTYCA
- NAPĘD
- BATERIA
- WYŚWIETLACZ
- WAGA

- AMULET 29" ALLOY LITE E-SG4 / AXLE 12MM / 142MM
- SUNTOUR XCM32 RL DS 29, 15MM
- BAFANG G520 ISIS-SINGLE 34T 170MM
- WELLGO, LU-313
- SHIMANO DEORE RD-M5100, 11SP
- SHIMANO DEORE SL-M5100, 11SP
- SUNSHINE 11SP, 11-46T
- KMC 11SP
- OBRĘCZ ALLOY DOUBLE WALL 29, 32H PIASTY PRZÓD RACELIGHT 32H, 15MM TYŁ RACELIGHT 32H, 12MM
- WTB RANGER 29X2.3
- SHIMANO MT200
- NECO
- RACELIGHT 720 MM, 9°, 31.8MM
- RACELIGHT 60 MM
- RACE-LIGHT ABSORBIC 130mm
- AMULET
- RACE-LIGHT 31,6MM
- BAFANG M410 80NM/36V/250W (MIDL. ENGINE)
- IPS (SAMSUNG CELLS) 20 AH / 720 WH
- DP C244/245
- 22,5 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: M - 17 CALI , S - 15 CALI

Geometria

Velikosti rámu		29" 15"	29" 17"	29" 19"	29" 21"
		S	M	L	XL
H	DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	486	536
I	DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (MM)	605	620	632	650
G	ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73°	73°	73°	73°
C	ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°	69°
F	DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (MM)	485	485	485	485
A	DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	130	130	130	130
PRŮMĚR SEDLOVKY (MM)		31,6	31,6	31,6	31,6



Jaki rozmiar ramy wybrać

	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm
S		158 - 169 cm			
M			168- 179 cm		
L				178- 187 cm	
XL					od 186 cm