

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-fuji-auric-275-lt-15-2023-rock-shox-sram-1x12-p-572.html>



Rower FUJI AURIC 27.5 LT 1.5 2023 ROCK SHOX SRAM 1x12

Cena	12 499,00 zł
Cena poprzednia	15 345,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Rozmiar ramy	L - 19 CALI

Opis produktu

Z Auric LT wielkie podróże to wielkie zjazdy! Przy 180 mm skoku widelca, duże uderzenia w drodze w dół góry są pochłaniane, a dzięki 160 mm zawieszeniu MLink, nie będziesz się też ciągnął na podjazdach. Auric LT to rower na Twoje wielkie dni w górach.

- Zaktualizowana geometria poprawiająca ogólne wrażenia z jazdy oraz zwiększony widelec o skoku 180 mm Super cieniowana rama ze stopu A6-SL jest lekka i mocna
- 160mm MLink? tylne zawieszenie zapewnia platformę dla doskonałego roweru górskiego do wspinaczki i zjazdu
- Rozstaw piast Boost 148x12 z tyłu i Boost 110x15 z przodu usztywnia podwozie
- Wewnętrzne prowadzenie kabli zapewnia czystą estetykę i chroni kable przed brudem i zanieczyszczeniami, zapewniając stałą zmianę biegów i skrócone okresy międzyserwisowe
- Szytyca regulowana we wszystkich modelach
- Koła 27,5-calowe utrzymują rozstaw osi w ryzach, zapewniając jednocześnie dobrą zdolność przewracania się na nierównych szlakach

RAMA

DAMPER WIDELEC

STERY MOSTEK KIEROWNICA CHWYTY SZTYCA

SIODŁO HAMULCE KOŁA

OPONY

KORBY SUPORT ŁAŃCUCH PRZERZUTKA TYŁ MANETKA KASETA WAGA AKCESORIA

Fuji A6-SL super-buttet alloy front and rear triangle, Enduro Max sealed cartridge bearings, MLink patented suspension system, Boost 148x12mm, 160mm
RockShox Super Deluxe Coil Select
RockShox Yari RC 27.5 DebonAir, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm, 180mm
FSA 1 1/8" - 1.5", sealed cartridge bearings
TranzX, alloy, +0° rise
TranzX Riser Bar, alloy, 20mm rise, 780mm
WTB Waffel, Lock on
TranzX JD-YSP18P, 31.6mm, 15" - 130mm travel, 17, 19, 21" - 150mm travel, PLQ Lever
Selle Italia X3 Boost
TRP Slate EVO, 203/180mm rotors
WTB ST i30 TCS 2.0 32H, Formula DC-711 front hub, DC-3248 rear hub, DT Swiss Industry stainless spokes
Maxxis Assegai, 27.5" x 2.50" WT, 60tpi, EXO, Tubeless Ready, folding, Maxxis Minion DHR II, 27.5" x 2.40", 60tpi, EXO, Tubeless Ready, folding
SRAM SX Eagle, 32T
SRAM DUB, threaded
SRAM SX Eagle
SRAM SX Eagle
SRAM SX Eagle, 1 x 12-speed
SRAM PG-1210, 11-50T
15,1 kg
MRP AMg V1 Chainguide

Geometria

	Size	S	M	L	XL
	Bike Size	15"	17"	19"	21"
A	Seat Tube, Center To Top	380	420	458	495
C	Top Tube, Effective	584	611	639	661
D	Head Tube Length	100	110	120	130
E	Seat Tube Angle	77.5°	77°	76.5°	76.5°
G	Head Tube Angle	63.5°	63.5°	63.5°	63.5°
H	Chainstay Length	425.3	425.3	425.3	425.3
I	Wheelbase	1210	1234	1259	1283
J	Bottom Bracket Drop	15	15	15	15
K	Fork Offset	37	37	37	37
M	Stack	603.5	612	621	630
N	Reach	450	470	490	510
O	Standover	759	769	773	775
	Stem	40	40	40	40
	Handlebar Width	780	780	780	780
	Crank	165	165	170	170
	Wheel Size	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	Seat Post Diameter	31.6	31.6	31.6	31.6

