

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-fuji-sl-a-disc-13-shimano-105-2x11-hamulce-tarczowe-p-759.html>



ROWER FUJI SL-A DISC 1.3 SHIMANO 105 2x11 HAMULCE TARCZOWE

Cena	8 666,00 zł
Cena poprzednia	10 890,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Rozmiar ramy	XXL (61cm)

Opis produktu

Niezależnie od tego, czy walczysz w lokalnym wyścigu, rejestrujesz komy na strawie, czy dołączasz do weekendowego Gruppetto , jazda na SL-A, z wysokiej jakości i lekką aluminiową ramą, sprawi, że będziesz tańczyć na pedałach przez cały dzień.

SL-A zapoczątkowuje nową generację rowerów szosowych, które zapewniają lepsze osiągi, większe możliwości i lepszą wartość niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażony w wysokiej jakości ramę wykonaną z naszych najlżejszych i najmocniejszych rur aluminiowych, zwiększoną pojemność opon oraz wyważoną geometrię i konstrukcję, która zapewnia pełną werwy i płynną jazdę zarówno na wyścigach, jak i na pozamiejskich drogach. Z całą szybkością, jakiej oczekujesz od najlepszego roweru szosowego i zdolnością do długich dni w siodle; SL-A sprawi, że będziesz tańczyć na pedałach przez cały dzień.

Lekkie, niestandardowo cieniowane rurki ramy
Wykonane z naszego najlżejszego i najmocniejszego supercieniowanego aluminium 6066 A6-SL, ramy A6 wykorzystują wiele cieniowanych profili, niestandardowe kształty rur, z których wszystkie zostały również poddane intensywnym testom wytrzymałościowym, aby zminimalizować zbędny materiał i wagę, jednocześnie poprawiając jakość jazdy i trwałość.\

Progresywna geometria wytrzymałościowa
Geometria Performance Endurance zapewnia dynamiczną i wydajną jazdę, która jest zrównoważona i zapewnia komfort przez cały dzień. Progresywne wartości stack i reach zapewniają idealne dopasowanie i pozycjonowanie we wszystkich rozmiarach.

Widelec karbonowy
Widelec w całości z włókna węglowego ze zwężoną rurą sterową, niewidocznymi oczkami i wewnętrznym prowadzeniem hamulców.

Kompatybilny z błotnikami
Rama i widelec mają niewidoczne oczka przy hakach i zapewniają miejsce na pełne błotniki z oponami 28 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA	A6-SL super-buttet 6066 aluminum
WIDELEC	C10 carbon monocoque fork
MECHANIZM KORBOWY	FSA Gossamer Pro 105, 52/36T
WKŁAD SUPORTU	FSA T47 24mm 85.5
PRZEDNIA PRZERZUTKA	Shimano 105
TYLNA PRZERZUTKA	Shimano 105
KLAMKOMANETKI	Shimano 105, 2 x 11 speed
KASETA	Shimano 105, 11-34T
ŁAŃCUCH	KMC X11
KOŁA	Oval Concepts 324, 24/28H

OPONY
HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
OWIJKA
SIODŁO
SZTYCA
WAGA

Vittoria Zaffiro Pro V, G2.0, 700 x 28c
Shimano 105, hydraulic disc, 160mm rotors
FSA SRS 1.5"
Fuji Ergo, 6061 alloy, 31.8mm clamp
Fuji 3D-forged 6061, +/-6°
Selle Italia Smootape Corsa
Selle Italia X Base
Oval Concepts 300, 6061 alloy, 27.2mm
B/D

Geometria

GEOMETRY

	Size	XS	S	M	L	XL	XXL
A	Seat Tube Center To Top	420	450	500	520	540	570
B	Seat Tube Effective	380	410	460	480	500	610
C	Top Tube Effective	505	525	540	560	585	600
D	Head Tube Length	110	125	145	175	200	220
E	Seat Tube Angle	75°	74°	74°	74°	73°	73°
G	Headtube Angle	71	71.5	72.5	72.5	72.5	73
H	Chainstay Length	415	415	415	415	415	415
I	Wheelbase	979	988	988	1005	1025	1035
J	Bottom Bracket Drop	76	74	74	72	72	70
K	Fork Offset	52	52	45	45	45	45
L	Trail	63	61	61	61	61	58
M	Stack	515	530	555	580	605	625
N	Reach	365	372.5	380	390	400	415
O	Standover	710	740	770	795	815	845
	Stem	80	90	100	100	120	120
	Handlebar Width	400	420	420	420	440	440
	Crank	165	170	170	172.5	172.5	175
	Wheel Size	700	700	700	700	700	700
	Seat Post Diameter	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2

