

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-mondraker-f-podium-29er-2023-sram-gx-eagle-1x12-fox-p-650.html>



ROWER MONDRAKER F-PODIUM 29er 2023 SRAM GX EAGLE 1X12 FOX

Cena	15 499,00 zł
Cena poprzednia	24 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (39cm), M (42 cm), L (47cm), XL (51cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

Jeśli szukasz szybkiego roweru z responsywnym zawieszeniem i geometrią idealnie zoptymalizowaną do XC, F-PODIUM jest właśnie dla Ciebie. Dzięki systemowi ZERO SUSPENSION, FORWARD GEOMETRY i karbonowej ramie STEALTH AIR FULL CARBON, F-PODIUM sprawi, że każda impreza XC będzie dziecinnie prosta. 100 mm skoku z tyłu w połączeniu z efektywnym widelcem o skoku 110 mm zapewniają przyczepność kół do podłoża. Jeśli dodamy do tego koła Mavic Crossmax i 2,35-calowe opony Maxxis Rekon Race, możesz cieszyć się zarówno najbardziej wymagającymi podjazdami, jak i najbardziej stromymi zjazdami z całkowitym bezpieczeństwem. Ekskluzywny rower w cenie, która nie zrukuje banku.

RAMA	F-Podium Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 100mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount.
DAMPER	Fox Float DPS SV Performance Elite, 185x47,5mm. Settings: 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings
WIDELEC	Fox 34 Step Cast Float Grip Evol Performance, 110mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, rebound, air preload
BLOKADA STERY OBRĘCZE	Fox dual pull Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom Mavic Crossmax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes
PIASTY	FRONT: Mavic 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts, REAR: Mavic 12x148mm, sealed bearings, ID360, IS 6 bolts
SZPRYCHY OPONY	Mavic straightpull double butted, contactless lacing Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead
MOSTEK	MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm
KIEROWNICA	OnOff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare
SZTYCA	OnOff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm
SIODEŁKO HAMULCE	Fizik Antares R7 KLAMKA: Sram Level T, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings
MANETKI	ZACISK: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180/160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

PRZEDNIA PRZERZUTKA
TYLNA PRZERZUTKA

KASETA
MECHANIZM KORBOWY

SUPPORT
PEDAŁY
ŁAŃCUCH
CHWYTY
WAGA

BRĄK
Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-actuation 1:1
SRAM PG-1230, 11-50T, 12s
Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm, 34T, steel, X-Sync 2
Sram DUB PF30, sealed bearings, 73mm
BRĄK
Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
12,4 KG

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (39 cm) , M (42cm) , L (47cm) , XL (51cm)

Geometria

FRAME SIZE		S	M	L	XL
A	Seat Tube Lenght	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B	Top Tube Lenght	580 mm	600mm	625 mm	650 mm
C	Bottom Bracket Drop	-40	-40	-40	-40
D	Bottom Bracket Height	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
E	Chainstay Lenght	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F	Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G	Seat Tube Angle, Effective	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
H	Head Tube Angle	68°	68°	68°	68°
I	Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J	Wheelbase	1132 mm	1153 mm	1177 mm	1203 mm
K	Head Tube Lenght	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L	Reach	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
M	Stack	570 mm	575 mm	584 mm	598 mm