

Link do produktu: <https://sklepower.pl/rower-mondraker-podium-29er-2023-sram-gx-eagle-1x12-rock-shox-sid-p-607.html>



ROWER MONDRAKER PODIUM 29er 2023 SRAM GX EAGLE 1X12 ROCK SHOX SID

Cena	12 999,00 zł
Cena poprzednia	19 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	MONDRAKER
Rozmiar ramy	S (39cm), M (42cm), L (47cm), XL (51cm)
Kolekcja	2023

Opis produktu

Tak, to prawda, to najbardziej ekonomiczny rower z gamy Podium, ale to nic złego. Nic dziwnego, że wykorzystuje tę samą ramę, co Podium RR SL, dokładnie taką samą. Biorąc pod uwagę jego ramę, jest to kradzież w porównaniu z konkurencją. Rama ważąca mniej niż 800 gramów sprawia, że PODIUM jest lekkim rowerem jak żaden inny w swojej cenie. Co więcej, dzięki STEALTH CARBON AIR zoptymalizowanemu pod kątem PODIUM pochłania drgania na szlaku jak żaden inny i jest też super zwrotny. Dodaj do tego widelec RockShox SID SL Base RL, koła Mavic Crossmax i 12-biegowy układ napędowy SRAM GX Eagle/NX Eagle, a zapiszesz się na swój pierwszy wyścig, gdy tylko wyjdiesz z domu. Ty też prawdopodobnie wygrasz!

RAMA	Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible,
WIDELEC	Rockshox SID SL Base RL 29, 100mm, Charger, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload
STERY	ONOFF Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
OBRĘCZE	Mavic Crossmax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes
PIASTY	Przód: Mavic, Boost 15x110mm, Tył: Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts
SZPRYCHY OPONY	Mavic straightpull double butted, contactless lacing Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead
MOSTEK	MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm
KIEROWNICA	ONOFF Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare
SZTYCA	Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
SIODEŁKO HAMULCE	Fizik Antares R7 KLAMKI: Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings, ZACISKI: Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
MANETKI PRZEDNIA PRZERZUTKA TYLNA PRZERZUTKA	Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1 BRAK Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1

**KASETA
MECHANIZM KORBOWY**

**SUPPORT
PEDAŁA
ŁAŃCUCH
CHWYTY
WAGA**

Sram XG-1275, 10-50T, 12s
SRAM GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size:
170mm, M/L/XL size: 175mm, 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2
Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
BRAK
Sram NX Eagle, 12s
Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
9,6 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: S (39cm) , M (42cm) , L (47cm) , XL (51cm)

Geometria

