

Dane aktualne na dzień: 25-05-2022 11:35

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-trail-octane-one-2021-prone-29-p-403.html>

ROWER TRAIL OCTANE ONE 2021 PRONE 29"



Cena	4 499,00 zł
Cena poprzednia	4 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OCATNE ONE
Rozmiar ramy	S (43cm) M (47cm) L (52cm)
Kolekcja	2021

Opis produktu

Prone to prawdziwy hardtail stworzony do All Mountain. Teraz możesz katować swoją ulubioną miejscówkę codziennie, na większy, bardziej komfortowych kołach 29". Dzięki nowoczesnej geometrii jazda na Pronie sprawia wiele radości, a dodatkowo możemy pokonać na nim wiele kilometrów. Nasz nowy sztywniak został wyposażony w sztycę teleskopową i napęd 1x dla większego komfortu, a wytrzymała rama z aluminium 6061 gwarantuje długą żywotność.

Cechy główne:

- Uniwersalny rower All Mountain
- Nowoczesna geometria z długim przodem i krótkim tyłem
- Lekka, aluminiowa rama
- Napęd Shimano 1x10
- Hydrauliczne hamulce tarczowe
- Sztywne osie z przodu i z tyłu
- Sztyca teleskopowa

RAMA

WIDELEC

MECHANIZM KORBOWY

SUPPORT

PRZERZUTKA TYŁ

MANETKI

KASETA

ŁAŃCUCH

KOŁA

OPONY

HAMULCE

STERY

KIEROWNICA

MOSTEK

CHWYTY

SZTYCA

SIODEŁKO

WAGA

Custom formed and butted 6061 aluminum frame

Suntour XCM34, boost, 130mm, tapered

SUNRACE FCM80T 30T

kwadrat

Shimano Deore RD-M6000

Shimano SL-M6000

SUNRACE CSMS2 10sp

KMC X10-1 10sp

OBRĘCZE: Octane One Solar Trail 29" 32h,

przód Octane One 15x110 disc (loose ball)

WTB Trail Boss 29x2.4 wire

Shimano BR-MT200

Octane One tapered 1&1/8"-1.5" IS42/IS52, straight

Octane One rise 780mm, 31.8

Octane One Tone 45mm 31.8

Octane One Bolt-on

X-Fusion Manic 125mm

Octane One Phoom, synthetic leather cover, 13,8

kg

Geometria

GEOMETRY

Based on fork travel/fork length
120/531

SIZE		S	M	L
REACH	(mm)	415	435	460
STACK	(mm)	627	636	645
EFFECTIVE TT	(mm)	589	611	638
SEAT TUBE	(mm)	432	470	520
CHAIN STAYS	(mm)	425	425	425
BB RISE	(mm)	-60	-60	-60
HEADTUBE	angle	66.5	66.5	66.5
HT LENGTH	(mm)	105	115	125
ST ANGLE	effective	74.5	74.5	74.5
WHEELBASE	(mm)	1132	1156	1185

