

Link do produktu: <https://skleprower.pl/rower-szosowy-fuji-transonic-21-sram-rival-axs-2x12-p-519.html>



ROWER SZOSOWY FUJI TRANSONIC 2.1 SRAM RIVAL AXS 2x12

Cena	16 999,00 zł
Cena poprzednia	22 560,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Rozmiar ramy	XXS (46cm), S (52cm), L (56cm)

Opis produktu

Jak sprawić, by świetny aerodynamiczny rower był jeszcze lepszy? Poprzez dostosowanie rewolucyjnego projektu Linear ujawnionego w miażdżącym sukcesie nowego Supreme do sztandarowego projektu Fuji, wyścigowego modelu Transonic. Zniknęły zaokrąglone rurki, które określały poprzedni rower, jako jeden z najszybszych w okolicy. Nowa rama wykorzystuje technologię Kammtail - ścięte profile mające na celu poprawę wydajności aerodynamicznej przy wszystkich kątach wiatru. W modelach z hamulcami tarczowymi zaciski są osłonięte, aby dodatkowo oszukać wiatr oraz zastosowano kompletną integrację kabli w topowych modelach eTap i Di2 by nie popsuć tego efektu. Czas by odświeżyć swój słownik bo dziś szybkość znaczy TRANSONIC !

- NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Computational Fluid Dynamics (CFD) Rama projektowana w oparciu o analizę która zapewnia minimalizację przepływu powietrza nad każdą sekcją ramy.
 - Kształty profili ramy w technologii Kammtail - powodują mniejszy opór pod wszystkimi kątami
 - High compaction molding pomaga wyeliminować zmarszczki materiału i nadmiar żywicy by dostarczyć najlżejszą i najmocniejszą ramę jak to tylko możliwe.
 - Progresywny stack i reach, geometria zapewnia, że wszystkie rozmiary umieszczają zawodników w idealnej pozycji.
 - Osie przelotowe przednie i tylne o średnicy 12 mm zapewniają dodatkową sztywność.- Owalne, super cienka w pełni karbonowa sztyca
 - Aero sztyca z dostępną tri pozycją
 - Pełna kierownica areo ze spadem -17 stopni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA	C10 high-modulus schedule process. High compaction molding. Aero optimized integration. PF30 BB, 142x12 thru-axle.
WIDELEC	C10 carbon monocoque, tapered carbon steerer, 100x12mm thru-axle
MECHANIZM KORBOWY	SRAM Rival AXS DUB 48-35T
WKŁAD SUPORTU	SRAM Rival DUB
PRZEDNIA PRZERZUTKA	SRAM Rival AXS 2x12
TYLNA PRZERZUTKA	SRAM Rival AXS 12spd
KŁAMKOMANETKI	SRAM Rival AXS 2x12 Hydraulic
KASETA	SRAM XG1250 10-30
ŁAŃCUCH	SRAM Rival 12spd
KOŁA	Vision Tech Trimax 35 Disc, alloy, tubeless ready
OPONY	Vittoria Rubino Pro IV, G2.0, 700 x 28c
HAMULCE	SRAM Hydraulic FM, 160mm rotor
STERY	FSA, 1 1/4" upper - 1 1/2" lower, integrated
KIEROWNICA	Oval Concepts 990 Aero carbon, 31.8mm clamp, 125mm drop / 75mm reach
MOSTEK	Oval Concepts 790 Aero, 3D-forged, -17 degree
OWIJKA	Selle Italia Smootape Corsa
SIODŁO	Selle Italia X3 Boost
SZTYCA	Transonic Aero Carbon

WAGA

8,46 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: XXS (46cm) , S (52cm) , L (56cm)

Geometria

TRANSONIC

	XS	S	M	L	XL	XXL
Bike Size (cm)	49	52	54	56	58	61
A Seat Tube Center To Top	470	500	520	540	560	580
B Seat Tube Effective	490	520	540	560	580	610
C Top Tube Effective	515	530	545	565	580	600
D Head Tube Length	115	135	151	172	189	209
E Seat Tube Angle	74.3	74.2	74.2	73.5	73.5	73
G Headtube Angle	71	72	72.7	73	73	73
H Chainstay Length	410	410	410	410	410	410
I Wheelbase	982	988	989	999	1016	1029
J Bottom Bracket Drop	70	70	68	68	66	66
K Fork Offset	52	52	43	43	43	43
L Trail	61.2	55.0	60.1	58.2	58.2	58.2
M Stack	500	523	541	562	576.5	596
N Reach	374	382	392	399	410	418
O Standover	747	772	788	806	824	846

